

SUBAL CD500

für Canon EOS 500D

Mit dem SUBAL CD500 für die Canon EOS 500D bietet SUBAL das derzeit kompakteste Aluminium-Gehäuse für eine Canon Spiegelreflex Kamera an. Die ergonomische Anordnung aller wichtigen Elemente am Gehäuse erlaubt die bequeme Bedienung der Kamera ohne den Handgriff loszulassen. Besonders Augenmerk wurde auf die Erreichbarkeit des Einstellrades gelegt. Das Gehäuse bietet Zugriff zu allen Kamerafunktionen. Die Kamera wird auf einem speziellen Schlitten präzise geführt, Einbaufehler sind ausgeschlossen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen ein überdimensionaler O-Ring und das SUBAL QuickLock Verschlusssystem, das versehentliches Einklemmen des O-Ringes aus schließt. Das gut abgeschattete Monitorfenster bietet einen blendfreien Einblick auf das brillante Bild des Kamera-Monitors und unterstützt so in idealer Weise die HD-Videofunktion der Kamera. Gewinde an der Basis ermöglichen das Anbringen von Schienen etc. Am Top-Zubehörschuh können leichte Pilotlampen befestigt werden. Die umfangreiche Ausstattung wird durch eine hervorragende Sucheroptik ergänzt. Optional können sowohl die vergrößernde **Sucheroptik GS 180** als auch die ebenfalls vergrößernde, 360° drehbare, **Sucheroptik WS 45** eingebaut werden. Materialauswahl, Verarbeitung, Oberflächenschutz und Finish entsprechen dem gewohnten Qualitätsniveau, das zur sprichwörtlich gewordenen Zuverlässigkeit von SUBAL Produkten geführt hat. Es können alle SUBAL Frontports mit Bajonett Anschluss an diesem Gehäuse verwendet werden!



Übertragungen/Funktionen:

Hauptschalter, Auslöser, Zoom (manuelle Fokussierung), Einstellrad, Objektiv-Entriegelung, Programmwahlrad.

Drucktasten für:

ISO, Menü, Display, Blende / Belichtungskorrektur, Belichtungsspeicher, AF-Messfeldwahl, Live View / Movie, Wiedergabe, Set, Löschen, Kreuztasten.

Technische Daten:

Seewasserbeständige Alulegierung aus dem Block gearbeitet, durch HardCoating höchste Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit. Alle Teile aus harteloxiertem Leichtmetall, säurebeständigem Edelstahl und Kunststoffen von höchster Qualität. Abdichtung durch nahtlose Präzisions O-Ringe. SUBAL QuickLock Verschlusssystem.



Konfiguration:

- **Breite - Höhe - Tiefe** ca. 225 x 155 x 140 mm (mit Standardsucher, ohne Port und Handgriffe)
- **Gewicht** ca. 2,1 kg (ohne Port und Zubehör)
- **Gewicht im Wasser** nahezu neutral (abhängig von Port und Zubehör)
- **2 Blitzanschlussbuchsen** Wahlweise Nikonos V, IKELITE oder S6 Blitzbuchsen parallel geschaltet. TTL Funktion nur mit S6 Buchse und Original Canon Blitzgerät oder mit entsprechenden Blitzgeräten von Fremdherstellern möglich!
- **Blitzarmbefestigung** 2 T-Platten 25 mm, TLC- oder Ultralight Schuh optional.
- **Maximale Tiefe** 70 m