

SUBAL C300

für die EOS 300D



Übertragung/Funktionen:

Hauptschalter, Auslöser, Manuelle Fokussierung/Zoom, Programmmodus-Einstellrad, Objektiventriegelung. Drucktasten für: Menü, Info, Bildwechsel, Wiedergabe, Löschen, Set, LCD-Beleuchtung, Belichtungskorrektur, Multifunktionsstasten, Belichtungsmesswertspeicher, AF-Auswahl Taste.

Technische Daten:

Seewasserbeständige Alulegierung aus dem Block gearbeitet, durch HardCoating höchste Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit. Alle Teile aus harteloxiertem Leichtmetall, säurebeständigem Edelstahl und Kunststoffen von höchster Qualität. Abdichtung durch nahtlose Präzisions-O-Ringe. SUBAL QuickLock Verschlussystem.



Mit dem **SUBAL C300** ergänzt SUBAL seine erfolgreiche Reihe an Aluminiumgehäusen für digitale Spiegelreflexkameras von Canon. Auch das SUBAL C300 folgt dem äußerst erfolgreichen und hervorragend bewährten Designkonzept der neuen Gehäusegeneration.

Die Kamera wird auf einem speziellen Schlitten präzise geführt, Einbaufehler sind ausgeschlossen. Die ergonomische Anordnung aller wichtigen Elemente erlaubt die bequeme Bedienung der Funktionen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen ein großzügig bemessener 4 mm O-Ring und das bestens bewährte SUBAL QuickLock Verschlussystem, das versehentliches Einklemmen des O-Ringes ausschließt. Gewinde an der Basis und im Zubehörschuh ermöglichen das Anbringen von Schienen oder Pilotlampen etc. Die umfangreiche Ausstattung wird durch eine hervorragende Sucheroptik ergänzt.

Materialauswahl, Verarbeitung, Oberflächenschutz und Finish entsprechen dem gewohnten Qualitätsniveau, das zur sprichwörtlich gewordenen Zuverlässigkeit von SUBAL Produkten geführt hat.



Konfiguration:

- **Breite - Höhe - Tiefe** Ca. 230 x 150 x 140 mm (ohne Port und Handgriffe)
- **Gewicht** Ca. 1,6 kg (ohne Port und Zubehör)
- **Gewicht im Wasser** Nahezu neutral (abhängig von Port und Zubehör)
- **1 Blitzanschlussbuchse** Wahlweise Nikonos V, IKELITE oder subtronic S6 TTL Funktion NUR mit S6 Buchse und Original Canon Blitzgerät möglich!
- **Blitzarmbefestigung** T-Platte 25 mm, TLC- oder Ultralight Schuh optional
- **Maximale Tiefe** 70 m