

SUBAL C30

für Canon EOS 30D



Die umfangreiche Ausstattung wird durch eine hervorragende Sucheroptik ergänzt. Optional kann die neue, vergrößernde **Sucheroptik GS 180** eingebaut werden.

Materialauswahl, Verarbeitung, Oberflächenschutz und Finish entsprechen dem gewohnten Qualitätsniveau, das zur sprichwörtlich gewordenen Zuverlässigkeit von SUBAL Produkten geführt hat. Es können alle SUBAL Frontports mit Bajonett-Anschluss an diesem Gehäuse verwendet werden.

Übertragungen/Funktionen:

Hauptschalter, Auslöser, Vorderes und Hinteres Einstellrad, Manuelle Fokussierung/Zoom, Programmwahlrad, Objektiventriegelung, Belichtungsspeicher.
Drucktasten für: Displaybeleuchtung, AF/WB, Drive-ISO, Messcharakteristika/Blitzleistungskorrektur, Menü, Info, Jump, Wiedergabe, Löschen, Index, AF-Messfelder, Set.

Technische Daten:

Seewasserbeständige Alulegierung aus dem Block gearbeitet, durch HardCoating höchste Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit. Alle Teile aus harteloxiertem Leichtmetall, säurebeständigem Edelstahl und Kunststoffen von höchster Qualität.
Abdichtung durch nahtlose Präzisions-O-Ringe.
SUBAL QuickLock Verschlussystem.



Mit dem **SUBAL C30** ergänzt SUBAL seine erfolgreiche Reihe an Aluminiumgehäusen für digitale Spiegelreflexkameras von Canon. Auch das SUBAL C30 folgt dem bewährten Designkonzept der neuen Gehäusegeneration. Die Kamera wird auf einem Schlitten präzise geführt, Einbaufehler sind ausgeschlossen. Die ergonomische Anordnung aller wichtigen Elemente erlaubt die bequeme Bedienung der Funktionen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen ein großzügig bemessener 4 mm O-Ring und das bestens bewährte SUBAL QuickLock Verschlussystem, das versehentliches Einklemmen des O-Ringes ausschließt. Das gut abgeschattete Monitorfenster bietet einen blendfreien und kontrastreichen Einblick auf den Kamera-Monitor. Gewinde an der Basis und im Zubehörschuh ermöglichen das Anbringen von Schienen oder Pilotlampen etc.



Konfiguration:

- **Breite - Höhe - Tiefe** Ca. 240 x 170 x 140 mm (ohne Port und Handgriffe, mit Standardsucher)
- **Gewicht** Ca. 2,1 kg (ohne Port und Zubehör)
- **Gewicht im Wasser** Nahezu neutral (abhängig von Port und Zubehör)
- **2 Blitzanschlussbuchsen** Wahlweise Nikonos V, IKELITE oder subtronic S6 Blitzbuchsen parallel geschaltet, TTL Funktion NUR mit S6 Buchse und Original Canon Blitzgerät möglich!
- **Blitzarmbefestigung** 2 T-Platten 25 mm, TLC- oder Ultralight Schuh optional
- **Maximale Tiefe** 70 m