

# SUBAL CD5

für Canon EOS 5D



Die umfangreiche Ausstattung wird durch eine hervorragende Sucheroptik ergänzt. Optional kann die neue, vergrößernde **Sucheroptik GS 180** eingebaut werden.

Materialauswahl, Verarbeitung, Oberflächenschutz und Finish entsprechen dem gewohnten Qualitätsniveau, das zur sprichwörtlich gewordenen Zuverlässigkeit von SUBAL Produkten geführt hat. Es können alle SUBAL Frontports mit Bajonett-Anschluss an diesem Gehäuse verwendet werden.

## Übertragungen/Funktionen:

Hauptschalter, Auslöser, Vorderes und Hinteres Einstellrad, Manuelle Fokussierung/Zoom, Programmwahlrad, Objektiventriegelung, AE-Speicher.

Drucktasten für: Displaybeleuchtung, AF/WB, Drive-ISO, Messmodus/Blitzleistungskorrektur, Menü, Info, Jump, Wiedergabe, Löschen, AF-Messfelder, Set.

## Technische Daten:

Seewasserbeständige Alulegierung aus dem Block gearbeitet, durch HardCoating höchste Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit. Alle Teile aus harteloxiertem Leichtmetall, säurebeständigem Edelstahl und Kunststoffen von höchster Qualität.

Abdichtung durch nahtlose Präzisions-O-Ringe.

SUBAL QuickLock Verschlussystem.



## Konfiguration:

- **Breite - Höhe - Tiefe** Ca. 240 x 175 x 140 mm (ohne Port und Handgriffe, mit Standardsucher)
- **Gewicht** Ca. 2,2 kg (ohne Port und Zubehör)
- **Gewicht im Wasser** Nahezu neutral (abhängig von Port und Zubehör)
- **2 Blitzanschlussbuchsen** Wahlweise Nikonos V, IKELITE oder subtronic S6 Blitzbuchsen parallel geschaltet.
- **Blitzarmbefestigung** 2 T-Platten 25 mm, TLC- oder Ultralight Schuh optional
- **Maximale Tiefe** 70 m