

# SUBAL ND70

für die Nikon D70

Das **SUBAL ND70** Gehäuse für die digitale Spiegelreflexkamera Nikon D70 folgt konsequent dem äußerst erfolgreichen und hervorragend bewährten Designkonzept der neuen Gehäusegeneration. Die ergonomische Anordnung aller wichtigen Elemente erlaubt die bequeme Bedienung der Kamera ohne den Handgriff loszulassen. Die Kamera wird auf einem speziellen Schlitten präzise geführt, Einbaufehler sind ausgeschlossen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen ein überdimensionaler 4 mm O-Ring und das SUBAL QuickLock Verschlussystem, das versehentliches Einklemmen des O-Ringes ausschließt. Das gut abgeschattete Monitorfenster bietet einen blendfreien und kontrastreichen Einblick auf den Kamera-Monitor. Gewinde an der Basis und im Top-Zubehörschuh ermöglichen das Anbringen von Schienen oder Pilotlampen etc. Die umfangreiche Ausstattung wird durch eine hervorragende Sucheroptik ergänzt. Optional kann die neue, vergrößernde **Sucheroptik GS 180** eingebaut werden. Materialauswahl, Verarbeitung, Oberflächenschutz und Finish entsprechen dem gewohnten Qualitätsniveau, das zur sprichwörtlich gewordenen Zuverlässigkeit von SUBAL Produkten geführt hat. Es können alle SUBAL Frontports mit Bajonett-Anschluss an diesem Gehäuse verwendet werden!



## Übertragung/Funktionen:

Auslöser, Hauptschalter, Manuelle Fokussierung/Zoom, Vorderes und Hinteres Einstellrad, Programm-Einstellrad, Fokussmessfeld-Wähler, AF/AE-Lock, Objektiventriegelung. Drucktasten für: Displaybeleuchtung, Belichtungskorrektur, Blitzleistungskorrektur, Belichtungsmessmethode, Multifunktionswähler, Menü, Monitor, Index, Weißabgleich, Bildqualität, Schützen, Löschen, Enter, Belichtungsreihe.

## Technische Daten:

Seewasserbeständige Alulegierung aus dem Block gearbeitet, durch HardCoating höchste Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit. Alle Teile aus harteloxiertem Leichtmetall, säurebeständigem Edelstahl und Kunststoffen von höchster Qualität. Abdichtung durch nahtlose Präzisions O-Ringe. SUBAL QuickLock Verschlussystem.



## Konfiguration:

- **Breite - Höhe - Tiefe** Ca. 230 x 162 x 150 mm (ohne Port und Handgriffe, mit Standardsucher)
- **Gewicht** Ca. 1,8 kg (ohne Port und Zubehör)
- **Gewicht im Wasser** Nahezu neutral (abhängig von Port und Zubehör)
- **Blitzanschluss** 1 Nikonos V Blitzbuchse, Ausführung mit subtronic S6 Buchsen oder IKELITE Buchse optional
- **Blitzarmbefestigung** 1T-Platte 25 mm, TLC- oder Ultralight Schuh optional
- **Maximale Tiefe** 70 m



**SUBAL**